



Załącznik Nr 1 do ogólnych warunków ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia jednostek prowadzących działalność gospodarczą

ustalonych uchwałą nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 26 lipca 2007 r.
ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011 r., ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012 r.

Wymagania techniczno-organizacyjne w zakresie zasad przechowywania i transportowania wartości pieniężnych – dla jednostek organizacyjnych z wyłączeniem banków i przedsiębiorstw produkujących znaki pieniężne.

§ 1

1. Odpowiedzialność za szkody w gotówce i innych wartościach pieniężnych powstałe wskutek kradzieży z włamaniem ograniczona jest, w granicach sumy ubezpieczenia lub limitów określonych w polisie, do kwot podanych w poniższej tabeli:

§ 2

1. Odpowiedzialność za szkody w gotówce i innych wartościach pieniężnych powstałe w wyniku rabunku podczas transportu (przenoszenia lub przewożenia) ograniczona jest w ramach sumy ubezpieczenia lub limitów określonych w polisie – najwyżej do:
- a) 0,1 j.o. – jeżeli transport chroniony jest wyłącznie przez osobę transportującą,
 - b) 0,3 j.o. – jeżeli transport chroniony jest przez jedną nie uzbrojoną osobę niezależnie od osoby transportującej,

Klasa odporności	System alarmowy klasy niższej niż SA3 z przekazywaniem sygnałów alarmu do ochrony zewnętrznej ¹⁾	System alarmowy klasy niższej niż SA3 z pracownikiem ochrony ²⁾ lub tylko pracownik ochrony	Brak systemu alarmowego i pracownika ochrony lub tylko system alarmowy wizualno-akustyczny o działaniu miejscowym
1	2	3	4
A. Urządzenia lub pomieszczenia³⁾ do przechowywania wartości pieniężnych (np. szafy, sejfy, skarbce)			
jednostka obliczeniowa (j.o.) ⁴⁾			
I	0,5	0,3	0,1
II	1,5	0,8	0,3
III	3	1	0,6
IV	5	2	1
V	8	3	2
VI	12	5	3
VII	16	6	4
VIII	20	9	6
B. Urządzenia lub pomieszczenia bez określonej klasy odporności (szafy i pojemniki stalowe oraz pomieszczenia skarbcowe)			
1. Zamykane pojemniki o prostej konstrukcji lub szafy jednopłaszczyznowe – z co najmniej jednym zamkiem	0,3	0,2	0,05
2. Stare lub nieokreślone szafy wielopłaszczyznowe o wadze do 300 kg – drzwi z co najmniej dwoma zamkami	0,8	0,4	0,2
3. Stare lub nieokreślone szafy wielopłaszczyznowe o wadze wyższej niż 300 kg – drzwi z co najmniej dwoma zamkami	1,5	0,5	0,4

1) Przez ochronę zewnętrzną rozumie się policję lub przedsiębiorstwo ochrony osób i mienia.

2) Przez pracownika ochrony rozumie się osobę odpowiedzialną za realizację ochrony posiadającą odpowiednie uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, kwalifikacje i wyposażenie pozwalające na podjęcie skutecznych działań w ochronie mienia.

3) Przez pomieszczenie do przechowywania wartości pieniężnych rozumie się urządzenie zabezpieczające przed włamaniem, którego ściany wewnętrzne we wszystkich kierunkach w pozycji gdy pomieszczenie to jest zamknięte są dłuższe niż 1 m.

4) Przez jednostkę obliczeniową (j.o.) rozumie się jednostkę określającą wartość limitu, wynoszącą 120-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ubiegły kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

2. Podstawę do określenia klasy urządzeń, pomieszczeń oraz systemów alarmowych zabezpieczających wartości pieniężne stanowią świadectwa badań jakościowych lub kwalifikacyjnych, certyfikaty lub inne dokumenty bądź tabliczki znamionowe wydane przez upoważnioną jednostkę i potwierdzające ich zgodność z obowiązującymi normami.

3. Wyższe limity niż określone w ust. 1 mogą być przyznawane w drodze indywidualnej oceny ryzyka pod warunkiem zapewnienia wyższego poziomu zabezpieczenia.

c) 1 j.o. – jeżeli transport chroniony jest przez co najmniej jednego nie uzbrojonego pracownika ochrony niezależnie od osoby transportującej,

d) 5 j.o. – jeżeli transport chroniony jest przez co najmniej jednego konwojenta uzbrojonego w broń palną ostrą,

e) 15 j.o. – jeżeli transport chroniony jest przez co najmniej dwóch konwojentów uzbrojonych w broń palną ostrą,

f) 30 j.o. – jeżeli transport chroniony jest przez co najmniej trzech konwojentów uzbrojonych w broń palną ostrą.

2. Transport wartości pieniężnych w kwocie do 1 j.o. może być wykonywany pieszo jednakże z użyciem odpowiednich zabezpieczeń technicznych przez które rozumie się pojemniki wyposażone w mechaniczne, elektroniczne lub elektryczne urządzenia przeciwrabunkowe i tylko wtedy gdy użycie samochodu nie jest uzasadnione ze względu na małą odległość dzielącą jednostkę w której wartości pieniężne są pobierane od jednostki do której są transportowane.
Transporty piesze należy wykonywać drogą najkrótszą z wyłączeniem środków komunikacji zbiorowej oraz tras prowadzących przez miejsca odosobnione i uznawane za niebezpieczne.
 3. Transporty wartości pieniężnych w kwocie powyżej 1 j.o. należy wykonywać przy użyciu samochodów specjalnych lub przystosowanych do przewozu wartości pieniężnych, spełniających warunki techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.
 4. Transporty wartości pieniężnych w kwocie przekraczającej 10 j.o. należy wykonywać wyłącznie przy użyciu samochodów specjalnych.
 5. Samochody specjalne powinny być wyposażone w przepustkę specjalną „W” będącą dokumentem umożliwiającym zwolnienie od kontroli drogowej.
 6. Przewóz wartości pieniężnych w kwocie przewyższającej 20 j.o. należy wykonywać w eskorcie co najmniej jednego samochodu, który będzie dodatkowo zabezpieczał ten przewóz, z co najmniej dwoma konwojentami.
 7. Konwojenci przydzieleni do ochrony transportu muszą być wyposażeni w wewnętrzne i zewnętrzne środki łączności oraz w środki ochrony osobistej.
 8. Załadunek wartości pieniężnych do samochodu i rozładunek z samochodu powinien odbywać się w obrębie zabezpieczonych, zamkniętych na klucz i niewidocznych z zewnątrz dziedzińców, garaży, pomieszczeń bądź z pomocą automatycznych systemów dokowania (zastosowanie opancerzonych, śluzopodobnych wjazdów w budynku osiągniętych bezpośrednio z pojazdu z wysuwanej konstrukcji dokującej lub zamkniętych pomostów pomiędzy pojazdem a budynkiem).
 9. W przypadku gdy nie jest możliwe zachowanie środków bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 8, transport pieszy na trasie z miejsca odbioru wartości pieniężnych do samochodu i z samochodu do miejsca nadania musi być wykonywany przy użyciu pojemników wyposażonych w urządzenia przeciwrabunkowe pojemnik przymocowany do ręki lub pojemnik z paralizatorem elektrycznym i sygnalizatorem akustycznym lub pojemnik z automatycznym uruchomieniem systemu znakowania wartości pieniężnych i chroniony przez pracowników ochrony fizycznej w ilości osób dostosowanej do wartości chronionego mienia (ust. 1).
 10. Wszelkiego rodzaju informacje związane z transportami powinny mieć charakter co najmniej poufny.
Trasa transportu powinna być znana wyłącznie nadzorowi transportu.
 11. Czas transportu i w miarę możliwości trasy przejazdu powinny być stale zmieniane.
 12. W samochodzie w którym przewożone są wartości pieniężne nie mogą być równocześnie transportowane inne ładunki zmniejszające sprawność i bezpieczeństwo przewozu jak również nie mogą być w nim przewożone osoby postronne.
 13. Podczas realizacji transportu samochody do przewożenia wartości pieniężnych oraz samochody eskortujące nie powinny pozostawać bez opieki nawet na krótki czas.
 14. Kierowca samochodu nie może jednocześnie pełnić funkcji konwojenta.
 15. Konwojent nie może być jednocześnie osobą przenoszącą wartości pieniężne.
 16. Limit, o którym mowa w ust. 1 lit. f może być podwyższony w drodze indywidualnej oceny ryzyka pod warunkiem zapewnienia wyższego poziomu zabezpieczenia.
- 1) limit na jedno stanowisko kasowe dla wartości pieniężnych z wyjątkiem złota, srebra i wyrobów z tych metali, kamieni szlachetnych i pereł a także platyny i innych metali z grupy platynowców – w zależności od zastosowanych środków bezpieczeństwa:
 - a) 0,1 j.o. – brak zabezpieczeń przeciwrabunkowych,
 - b) 0,2 j.o. – system sygnalizacji napadu,
 - c) 0,3 j.o. – system sygnalizacji napadu włączany automatycznie (np. przycisk banknotowy, kontakt magnetyczny),
 - d) 0,15 j.o. – system nadzoru video,
 - e) 0,15 j.o. – kamera TV lub inna forma utrwalania obrazu – włączana automatycznie przez system sygnalizacji napadu,
 - f) 0,25 j.o. – system znaczenia banknotów (np. „Security Pack”),
 - g) 0,125 j.o. – stanowisko kasowe wydzielone przegrodą o wysokości 2,40 m, drzwi zamknięte na klucz,
 - h) 0,15 j.o. – stanowisko kasowe wydzielone przegrodą o wysokości 2,40 m odporną na przestrzelenie, drzwi zamknięte na klucz,
 - i) 0,4 j.o. – dostęp przez zamknięte drzwi z systemem identyfikacji (system kontroli dostępu),
 - j) 0,2 j.o. – ochrona przez uzbrojonych pracowników ochrony stale obecnych podczas godzin otwarcia (limit na jednego pracownika ochrony),
 - k) 0,4 j.o. – bankomat lub automat kasjerski,
 - l) 0,4 j.o. – kasa centralna poza strefą dostępną dla klientów z dostarczaniem gotówki za pomocą zamkniętego systemu przesyłowego (np. poczta pneumatyczna).
 - 2) limit na ubezpieczoną lokalizację dla złota, srebra i wyrobów z tych metali, kamieni szlachetnych i pereł, a także platyny i innych metali z grupy platynowców eksponowanych w lokalu w czasie jego otwarcia – w zależności od zastosowanych środków bezpieczeństwa:
 - a) 0,1 j.o. – brak zabezpieczeń przeciwrabunkowych,
 - b) 0,2 j.o. – system sygnalizacji napadu,
 - c) 0,3 j.o. – system sygnalizacji napadu włączany automatycznie (np. kontakt magnetyczny),
 - d) 0,15 j.o. – system nadzoru video,
 - e) 0,15 j.o. – kamera TV lub inna forma utrwalania obrazu – włączana automatycznie przez system sygnalizacji napadu,
 - f) 0,2 j.o. – przedmioty wartościowe w zamkniętych gablotach lub meblach,
 - g) 0,125 j.o. – minimum dwóch pracowników stale obecnych,
 - h) 0,4 j.o. – dostęp przez zamknięte drzwi z systemem identyfikacji (system kontroli dostępu),
 - i) 0,2 j.o. – ochrona przez uzbrojonych pracowników ochrony stale obecnych podczas godzin otwarcia (limit na jednego pracownika ochrony),
 - 3) dla wartości pieniężnych przechowywanych w zamkniętych urządzeniach i pomieszczeniach zabezpieczających te wartości odpowiedzialność PZU SA ograniczona jest do limitów określonych w § 1.
2. Przez system sygnalizacji napadu, o którym mowa w pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b rozumie się system znajdujący się w ciągłej gotowości do sygnalizowania zagrożenia poprzez tzw. „cichy alarm” uruchamiany za pomocą zainstalowanych urządzeń wraz z transmisją sygnału alarmowego do policji lub przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia bądź wewnętrznych służb ochrony.
Przyciski alarmowe powinny być zainstalowane na stanowiskach pracy w obszarze obsługi klientów, w pomieszczeniach dla służb ochrony, w każdym stanowisku kasowym oraz innych pomieszczeniach, w których mogą wystąpić zagrożenia napadem.
 3. W przypadku równoległego zastosowania kilku zabezpieczeń przeciwrabunkowych limity odpowiedzialności wyznacza suma jednostek obliczeniowych przyporządkowanych tym zabezpieczeniom.
 4. Gotówkę i inne wartości pieniężne oraz przedmioty wartościowe przewyższające limity o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 należy zabezpieczyć w zamkniętych urządzeniach lub pomieszczeniach do przechowywania tych wartości z uwzględnieniem limitów określonych w § 1.

§ 3

1. Odpowiedzialność za szkody w gotówce i innych wartościach pieniężnych powstałe w wyniku rabunku w lokalu ograniczona jest, w ramach sumy ubezpieczenia lub limitów określonych w polisie, najwyżej do kwot podanych w pkt. 1–3: